



<div>KonszignációsjelÜ05</div>		<div>Konszignációs ábra: m=1:50</div> <div></div>
Fajta:	beltéri hangszigetelt üvegfal egyszárnyú üvegajtóval	
Típus:	kétrétegű edzett üvegfal, alumínium profilokkal pl. DEKO GV1090	
Méret:		
üveg:	4510 x 3120	
fogadószerkezet:	4590 x 3200	
Elhelyezés:	oldalt vakolt téгла-, ill. gk. falhoz felső rögzítés: gk. bordavázhoz	<div></div>
Tok anyaga:	alumínium alu keret - MDF betét (ajtólap)	
Tok fajtája:	92 mm vtg DEKO GV1090 / üvegfal DEKO 1090 GV 40 stumpfos tok / ajtólap	
Tok felületképzése:	porszórt	
Tok színe:	gyári RAL9010 fehér	
Ajtólap:	40 mm vtg. kétrétegű, magas hanggátlású DEKO DG ajtó alu F1 vasalatokkal (alu elox)	
Üvegezés típusa:	6+8 mm ESG edzett üveg / üvegfal 4+6 mm vtg. ESG edzett üveg /ajtólap homokfúvott / viztisza logóval	<div>MÉRETEK ÉS DARABSZÁM A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! GYÁRTMÁNY TERVET A TERVEZŐVEL EGYEZTETNI KELL!</div>
Kilincs, nyitási old:	Dorma Pure körrozettás kilincs és zárttest, PZ zár 1 jobbos zárható	
Hanggátlás:	42 dB / üvegfal 35 dB / ajtólap	
Tűzgátlás:	nincs	
Tartozék:	4 db DEKO rendszerelem pánt beépített automata küszöb piktogram - helyiség megnev.	
Leírás:	1 db 459/320 kétrétegű edzett üvegfal alumínium profilokkal, (szerkezeti vastagság 92 mm) egyszárnyú, magas hanggátlású DEKO DG üvegajtóval, rm.acél kilincssel, zárható kivitelben	
Készül:		
Összesen	1 db	

ÜVEG KONSZIGNÁCIÓ

DUNAKESZI VÁROSHÁZA - ÜGYFÉLFORGALMI TÉR

2120 Dunakeszi, Fő út 25.